

EFFLUVA PRIM

IMPRESSION ACRYLIQUE

Peinture mate à base de fine particules d'émulsion acrylique pour une accroche exceptionnelle



DESTINATION

Intérieur
Neuf
Rénovation

CLASSIFICATION

AFNOR NFT 36 0005
Famille : 1
Classe : 7 B 2

COV

Valeur limitée UE pour ce produit (cat A/a) 30 gr/L (2010)
Ce produit contient un maximum de 1 gr/L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mat
Viscosité 20°C	19 Poises
Densité 20°C	1,58
Rendement	8 à 12m ² /L
Séchage	<i>Hors poussière</i> <i>Sec au toucher</i> <i>Recouvrable</i> 20min 2h 12h
Usage	Intérieur
Dilution	Eau
Teinte	Blanc – Teintable avec 3% maxi de colorant CONDOR
Lavabilité	Excellente après 3 semaines de durcissement
Conservation	2 ans en emballage d'origine
Logement	15 L

APPLICATION

1° couche	pure
supports	Bois, placo, plâtre...
o mini d'application	5°C – Stocker à l'abri du gel
Matériel	Brosse – rouleau – pistolet pneumatique

MODE D'EMPLOI

Préparation des fonds : Les supports doivent être secs, durs et sains, exempts de toutes particules non adhérentes, donc être préparés par un égrenage - brossage - époussetage soignés