

# EFFLUVA SATIN

## ACRYLIQUE SATIN POCHE PARFUMÉ

Peinture satinée acrylique pochée en phase aqueuse sans COV et parfumée



### DESTINATION

Intérieur  
Décor à peindre

### CLASSIFICATION

AFNOR T30/003  
Famille : 1  
Classe : 7 A

### COV

Valeur limitée UE pour ce produit (cat A/a) 30 gr/L (2010)  
Ce produit contient un maximum de 1gr/L

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Satin (24% à 60°)		
Viscosité 20°C	19 Poises		
Densité 20°C	1,40		
Rendement	9 à 14m <sup>2</sup> /L		
Séchage	<i>Hors poussière</i> 20min	<i>Sec au toucher</i> 2h	<i>Recouvrable</i> 12h
Usage	intérieur		
Dilution	Eau		
Teinte	Blanc – Toutes teintes		
Lessivabilité	Excellente après 3 semaines de durcissement		
Conservation	2 ans en emballage d'origine		
Logement	1, 4 et 15 L		

### APPLICATION

1° couche	0 à 5% d'eau
2° couche	pure
o mini d'application	5°C – Stocker à l'abri du gel
Matériel	Brosse – rouleau texturé court 13 mm – airless

### MODE D'EMPLOI

Sur bois intérieur	Rebouchage – ponçage + 1 c. Effluva prim + 2 c. Effluva satin
Sur métaux ferreux	1 c. Condor Antirouille + 2 c. Effluva satin
Sur ancienne peinture	Lessivage – ponçage + 2 c. Condor Effluva satin
Sur plâtre et assimilés	Rebouchage – ponçage + 1 c. Effluva prim + 2 c. Effluva satin