

PRIM GRANITE



IMPRESSION ACRYLIQUE GRANITE INT/EXT

Peinture mate a base d'émulsion acrylique



DESTINATION

Intérieur - Extérieur
Toutes les finitions
Plaques de plâtre cartonnées
Enduit Béton

CLASSIFICATION

AFNOR T30/003
Famille : 1
Classe : 7 B 2

COV

Valeur limitée - moins de 1 gr/L UE pour ce produit (cat A/g) 30 gr/L (2010)
Ce produit contient au maximum 1g/L de COV.
Les valeurs de COV indiquées tiennent compte des colorants et des diluants éventuels préconisés sur cette fiche technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mat – léger grain fin		
Viscosité 20°C	8 Poises		
Densité 20°C	1,46		
Rendement	7 à 10 m ² /L		
Séchage	<i>Hors poussière</i> 30min	<i>Sec au toucher</i> 2h	<i>Recouvrable</i> 8h
Usage	Intérieur - Extérieur		
Dilution	Eau		
Teinte	Blanc		
Lavabilité	Bonne après 3 semaines de durcissement		
Conservation	2 ans en emballage d'origine		
Logement	15 L		

APPLICATION

1° couche	Prêt à l'emploi
o mini d'application	5°C – Stocker à l'abri du gel
Matériel	Brosse – rouleau – pistolet pneumatique

MODE D'EMPLOI

Egrenage – Rebouchage + 1 couche PRIM GRANITE + FINITION