

# RENOVALO ST

ACRYLIQUE MAT A L'HUILE CHAULEE SANS TENSION

Peinture mate sans tension à base de polymère d'huile chaulée en phase aqueuse



## DESTINATION

Intérieur

## CLASSIFICATION

AFNOR T30/003

Famille : 1

Classe : 7 B 2

## COV

Valeur limitée UE pour ce produit (cat A/a) 30 gr/L (2010)

Ce produit contient un maximum de 30gr/L

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect

Mat

Viscosité 20°C

12 Poises

Densité 20°C

1,48

Rendement

8 à 10m<sup>2</sup>/L

Séchage

Sec au toucher

8h

Recouvrable

Mouillé sur mouillé

ou après 12h

Recouvrable

En cas de tâches

après 24h

Usage

Intérieur

Dilution

0 à 5 % d'eau

Teinte

Blanc

Lavabilité

Excellente après 3 semaines de durcissement

Conservation

2 ans en emballage d'origine

Logement

15 L

## APPLICATION

o mini d'application

5°C – Stocker à l'abri du gel

Matériel

Brosse – rouleau – pistolet pneumatique

## MODE D'EMPLOI

- Idéal en rénovation et pour bloquer les tâches de types : fumée, humidité, feutre, suie
- Application de deux couches de RENOVALO ST espacées de 24 heures, en cas de blocage de tâche, sinon peut être appliqué mouillé sur mouillé.
- Produit sans tension – ne tire pas les anciens fonds