

SAT EXTER TOITURE



ACRYLIQUE MAT VELOUTE EXTERIEUR

Peinture mate veloutée à base d'émulsion de copolymère acrylique de grande
Résistance extérieure



DESTINATION

Extérieur
Façade
Application verticale
Toiture

CLASSIFICATION

AFNOR T30/003
Famille : 1
Classe : 7 B 2

COV

Valeur limitée UE pour ce produit (cat A/i) gr/L (2010)
Ce produit contient un maximum de 20 gr/L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mat velouté moutonné (environ 9% à 60°)		
Viscosité 20°C	10 Poises		
Densité 20°C	1,40		
Rendement	9 à 14 m ² /L.		
Séchage	<i>Hors poussière</i> 20min	<i>Sec au toucher</i> 2h	<i>Recouvrable</i> 12h
Usage	Extérieur		
Dilution	Eau		
Teinte	Blanc – toutes teintes		
Lessivabilité	Excellente après 3 semaines de durcissement		
Conservation	2 ans en emballage d'origine		
Logement	15 L		

APPLICATION

1° couche	5 à 10% d'eau
2° couche	0 à 5% d'eau
o mini d'application	5°C – Stocker à l'abri du gel
Matériel	Brosse – rouleau – pistolet pneumatique
Teintes	Nuancier 7 teintes

NUANCIER 7 TEINTES



MODE D'EMPLOI

Appliquer sur support propre, sec et sain.
Appliquer deux couches de SAT EXTER TOITURE ou une couche croisée si l'application se fait mécaniquement.
Prévoir une couche d'impression sur les supports lisses